

Imprimante couleur

Xerox® VersaLink® C500

Les imprimantes couleur VersaLink C500 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.

Spécifications système		VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN
Vitesse en mode recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 43 ppm en couleur et en noir et blanc		
Vitesse en mode recto verso A4 / 210 x 297 mm	N/D	Jusqu'à 42 ppm en couleur et en noir et blanc	
Volume mensuel¹	Jusqu'à 120 000 pages/mois ¹		
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	Jusqu'à 8 000 pages		
Disque dur	Disque dur 320 Go en option		
Processeur	1,05 GHz		
Mémoire	2 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), toucher pour coupler NFC		
Fonctions du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)		
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate		
Spécifications du périphérique			
Alimentation électrique			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A		
Consommation électrique			
Impression continue⁴	730 watts max.		
Mode prêt / En attente⁴	74 watts max.		
Mode d'économie d'énergie / Veille⁴	9 watts max.		
Environnement d'utilisation			
Plage de températures (Stockage)	0° à 35° C		
Plage de températures (Fonctionnement)	10° à 32° C		
Humidité relative	15 à 85 %		
Niveaux de puissance sonore Fonctionnement En attente	7,17 B(A) ou moins 4,9 B(A) ou moins		
Niveaux de pression sonore Fonctionnement En attente	56,2 dB(A) max. 33,6 dB(A) max.		

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	52 secondes seulement			
Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)	11 secondes seulement			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Taille	Poids
VersaLink C500/N	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	27,6 kg
VersaLink C500/DN	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	27,6 kg
Magasin 550 feuilles	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Module d'alimentation grande capacité	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Support (avec base à roulettes)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base à roulettes	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Dimensions et poids (emballage)	Largeur	Profondeur	Taille	Poids
VersaLink C500/N	580 mm	634 mm	607 mm	34 kg
VersaLink C500/DN	580 mm	634 mm	607 mm	34 kg
Magasin 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Module d'alimentation grande capacité	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Support (avec base à roulettes)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base à roulettes	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Certifications				
	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Impression				
Temps de sortie de la première impression	Seulement 10 secondes en couleur/ 8,5 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier			

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Correction des couleurs Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages) Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de Print Around Impression depuis USB Mode Run Black Jeu échantillon Travail mémorisé Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres du pilote Suppression des travaux conservés Impression recto verso (par défaut – configuration DN) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com.</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
Pilote Pull Print Xerox®	<p>Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Solutions mobiles et applis de l'appareil mobile	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
@PrintByXerox	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonction.
Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur le portail Google Play™)	Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.
Solutions logicielles	
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante ConnectKey.
Sécurité	
Fonctions de sécurité	<p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'accès par adresse IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status Protocol (OCSP) TLS/SSL</p> <p>*Nécessite le kit de productivité/disque dur</p>

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes génériques</p> <p>Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque SSD Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
Fonctions	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.
Options de comptabilisation : comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.com Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers
Gestion du papier	
Départ manuel	
Capacité³	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé Enveloppes

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option)		
Capacité ³	550 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 à 220 g/m ²	
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé	
Magasin grande capacité (un seul magasin supplémentaire de 550 feuilles peut être ajouté au magasin grande capacité)		
Capacité ³	2 000 feuilles	
Formats	A4	
Grammages	60 à 176 g/m ²	
Types	Bond Standard Perforé En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé	
Capacité totale		
Capacité standard du périphérique ³	700 feuilles	
Capacité totale du périphérique ³	3 250 feuilles	
Sortie papier		
Capacité de sortie ³	500 feuilles	
Impression recto verso automatique	N/D	Standard
Gestion des périphériques		
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés	
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS	
Logiciel Xerox® CentreWare® Web		
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs 	

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Xerox® Embedded Web Server – page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/Utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Visualisation de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Services distants	
Relevés automatiques des compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi toute gestion manuelle des stocks.
MaintenanceAssistant	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes et un temps de fonctionnement accru.
Éléments inclus	
	Imprimante couleur VersaLink C500 Cartouche d'impression de démarrage : une pour chaque couleur (cyan, magenta, jaune : 2 400 impressions ⁵ ; noir et blanc : 5 000 impressions ⁵) CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C500

Consommables et accessoires	Quantité	Référence
Remplacement		
Cartouches d'impression capacité standard	Noir : 5 000 pages standard ⁵ Cyan : 2 400 pages standard ⁵ Magenta : 2 400 pages standard ⁵ Jaune : 2 400 pages standard ⁵	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
Cartouches d'impression grande capacité	Noir : 12 100 pages standard ⁵ Cyan : 5 200 pages standard ⁵ Magenta : 5 200 pages standard ⁵ Jaune : 5 200 pages standard ⁵	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
Cartouches d'impression extra-grande capacité :	Cyan : 9 000 pages standard ⁶ Magenta : 9 000 pages standard ⁶ Jaune : 9 000 pages standard ⁶	106R03873 106R03874 106R03875
Éléments de maintenance courante		
Modules photorécepteurs	Cyan : 40 000 pages ⁶ Magenta : 40 000 pages ⁶ Jaune : 40 000 pages ⁶ Noir : 40 000 pages ⁶	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
Bac à déchets	30 000 pages ⁶	108R01416
Accessoires		
Chargeur 550 feuilles		097S04949
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)		097S04948
Support (avec base à roulettes)		097S04994
Base à roulettes		097S04954
Kit de productivité avec disque dur 320 Go		497K18360
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)		497K16750
Lecteur de carte externe		497K18380

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier prévu.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

⁵ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Nombre approximatif de pages. Le volume varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez : <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Les configurations varient selon les pays.

